



Atelier du Pichéry, Architectes

Emilie Rouland-Hervé, Architecte HMONP
Hervé Troprès, Architecte DPLG
Yves Le Coz, Architecte DEPL

adresse :
25 rue du Pichéry
29000 Quimper

tél : 02.98.95.80.56
mail : accueil@atelierdupichery.bzh
site : www.atelierdupichery.bzh
www.facebook.com/atelierdupichery/

Maître de l'Ouvrage
MAIRIE DE PLOUDANIEL
Coatdaniel
29260 Ploudaniel

Mandataire délégué
Armorique Habitat
Parc d'innovation de Mescoat
29419 Landerneau

Construction d'une maison médicale
Place Alain Poher – 29260 Ploudaniel

**Cahier des conditions
techniques particulières**

LOT N° 5 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

25 octobre 2017

BET Fluides Thermiques
BET GK Ingenierie Batiment
Résidence des Glénan
29170 Fouesnant

1713-PRO PRO - MAISON MEDICALE

PLOUDANIEL

GENERALITES

Libellé	Qté	Un.	Prix Un.	Montant
5 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS				
<p><i>Les dépenses communes, les installations de chantier, les coûts d'établissement et de fonctionnement sont indiquées au PLAN GENERAL DE COORDINATION établi par le coordinateur SPS, chaque entreprise s'y réfèrera.</i></p> <p><i>Les établissements recevant du public lors de leur construction doivent être conformes à la circulaire du 30 novembre 2007 fixant les dispositions pour l'application des articles R. 111-19 à R 111-19 - 3 et R. 111 - 19 - 6 du code de la construction et de l'habitation. Les ouvrages du présent lot s'y conformeront.</i></p> <p><i>Les ouvrages devront se référer à l'étude thermique établie par le Bureau d'Etude GK ingénierie en date du 29/06/2017.</i></p> <p><i>les ouvrages, procédés et matériaux, devront être présentés et validés par un avis favorable du contrôleur technique et par l'architecte (VISA).</i></p>				
5.01 GENERALITES				
<p>La pose des huisseries intégrées aux cloisons est prévue au lot Cloisons sèches.</p> <p>La pose des autres châssis et huisseries est à prévoir au présent lot (dans les murs de maçonnerie ou béton).</p> <p>Toutes les huisseries et châssis reposeront sur la dalle brute</p> <p>rappel accessibilité PMR les ferme-portes auront un force de rappel limitée à 50 kN, porte fermée</p>				
5.02 PORTE PLACARD BATTANTE 0.830 m				
<p>Bloc-porte composé de :</p> <p>BATI BE 4 FACES Bati 4 faces en BE certifié PEFC traditionnel de section 65 x ep 90 mm environ (suivant nature du cloisonnement placo 72 mm) à recouvrement, largeur hors tout 9200 mm hauteur 2100 mm feuillure à brique sur les 3 faces cachées et feuillure pour porte de 15 x 40 mm sur les 2 cotés du bati.Joints isophoniques sur 3 faces en fond de feuillure..Les bois seront traités fongicide insecticide et hydrofuge. Des butées insonorisantes auto-adhésives seront collées en fond de feuillure.Les bois seront traités fongicide insecticide et hydrofuge."</p> <p>VANTAIL STRATIFIE Vantail constitué d'une âme pleine et d'un cadre en bois dur et de parements stratifiés , feuilleure de recouvrement entre les 2 vantaux . Choix du parement stratifié par le maître de l'ouvrage .</p> <p>PAUMELLES A BOUTS RONDS 140/45 MM Paumelles pour menuiserie affleurante en acier roulé zingué bichromaté à bouts ronds de 140 x 45 mm nombre : 3 par vantail</p>				
		PM		

1713-PRO PRO - MAISON MEDICALE

PLOUDANIEL

PORTE PLACARD BATTANTE 0.830 m

Libellé	Qté	Un.	Prix Un.	Montant
<p>SERRURE A MORTAISER Vachette renforcé</p> <p>Serrure à mortaiser présentant les caractéristiques ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> -entraxe à 70 mm -axe à 40 mm -coffre en acier électro-zingué renforcé - pène dormant -cylindre européen sur l'ouvrant préférentiel -gache plate en acier électro-zingué <p>POIGNEE DE TIRAGE BEZAULT ALTO</p> <p>Ensemble en zamak chromé type BEZAULT ALTO</p> <p>nota : porte à détailler pour assurer la ventilation du local</p> <p>Localisation :</p> <p>baie informatique : secrétariat médical</p> <p>baie informatique : dégagement ADMR</p>				
		ENS		
<p>5.03 PORTE PLACARD BATTANTE 2 fois 0.830 m CF 1/2 H</p> <p>Bloc-porte composé de :</p> <p>BATI BE 4 FACES</p> <p>Bati 4 faces en BE certifié PEFC traditionnel de section 65 x ep 90 mm environ (suivant nature du cloisonnement placo 72 mm) à recouvrement, largeur hors tout 1750 mm hauteur 2100 mm feuillure à brique sur les 3 faces cachées et feuillure pour porte de 15 x 40 mm sur les 2 cotés du bati..Les bois seront traités fongicide insecticide et hydrofuge. Des butées insonorisantes auto-adhésives seront collées en fond de feuillure.</p> <p>VANTAIL STRATIFIE</p> <p>Vantail constitué d'une âme pleine et d'un cadre en bois dur et de parements stratifiés , feuilleure de recouvrement entre les 2 vantaux</p> <p>Choix du parement stratifié par le maître de l'ouvrage .</p> <p>PAUMELLES A BOUTS ROUNDS 140/45 MM</p> <p>Paumelles pour menuiserie affleurante en acier roulé zingué bichromaté à bouts ronds de 140 x 45 mm</p> <p>nombre : 3 par vantail</p> <p>SERRURE A MORTAISER Vachette renforcé</p> <p>Serrure à mortaiser présentant les caractéristiques ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> -entraxe à 70 mm -axe à 40 mm -coffre en acier électro-zingué renforcé - pène dormant -cylindre européen sur l'ouvrant préférentiel -gache plate en acier électro-zingué -crémone baïonnette haut et bas sur le semi fixe, gache métallique au sol <p>POIGNEE DE TIRAGE BEZAULT ALTO</p> <p>Ensemble en zamak chromé type BEZAULT ALTO une poignée sur le vantail préférentiel, crémone pompier coté intérieur du placard sur le semi fixe</p>				

1713-PRO PRO - MAISON MEDICALE

PLOUDANIEL

PORTE PLACARD BATTANTE 2 fois 0.830 m CF

Libellé	Qté	Un.	Prix Un.	Montant
<p>CF 1/2 h avec ferme porte à glissière sur chaque vantail (pas de sélecteur de fermeture)</p> <p>nota : porte à détaillonneur pour assurer la ventilation du local</p> <p>Localisation :</p> <p>TGBT</p>				
		ENS		
<p>5.04 BLOCS PORTES STRATIFIEES 0.930 m CF 1/2 H</p> <p>Bloc-porte composé de :</p> <p>BATI EN BOIS EXOTIQUE Bati 3 faces en bois exotique PEFC traditionnel de section 72x 90 mm (suivant nature du cloisonnement placo 72 mm) à recouvrement. largeur hors tout 1020 mm hauteur 2100 mm feuillure à brique sur les 3 faces cachées et feuillure pour porte de 15 x 40 mm sur les 2 cotés du bati. Les bois seront traités fongicide insecticide et hydrofuge. Des butées insonorisantes auto-adhésives seront collées en fond de feuillure.</p> <p>VANTAIL STRATIFIE Vantail constitué d'une âme pleine et d'un cadre en bois dur et de parements stratifiés largeur (0.93+) m de passage , Choix du parement stratifié par le maître de l'ouvrage .</p> <p>PAUMELLES A BOUTS ROUNDS 140 MM Paumelles pour menuiserie affleurante en acier roulé zingué bichromaté à bouts ronds de 140 x 45 mm nombre : 4 par vantail</p> <p>SERRURE A MORTAISER : Vachette renforcé Serrure à mortaiser présentant les caractéristiques ci-après : -entraxe à 70 mm -axe à 40 mm -fouillot carré de 7 mm -coffre en acier électro-zingué renforcé -pène dormant et demi-tour - cylindre a profil européen avec bouton moleté coté intérieur -gache plate en acier électro-zingué</p> <p>ENSEMBLE POUR PORTE BEZAULT Ensemble rive-bloc sur plaque pour porte Bezault type Alto zamak chromé , dont la bequille est solidaire de la plaque et tourne librement dans un coussinet en nylon , avec ressort de rappel ensemble pour porte à clé L.</p> <p>Performance acoustique : Rw+C> 30 dB CF 1/2 h avec ferme porte à glissière</p>				

1713-PRO PRO - MAISON MEDICALE

PLOUDANIEL

BLOCS PORTES STRATIFIEES 0.930 m CF 1/2 H

Libellé	Qté	Un.	Prix Un.	Montant
Localisation :				
local ménage-poubelles				
local technique				
	ENS
5.05 BLOCS PORTES STRATIFIEES SANITAIRES 0.930 m				
Bloc-porte composé de :				
BATI EN BOIS EXOTIQUE				
Bati 3 faces en bois exotique PEFC traditionnel de section 72x 90 mm (suivant nature du cloisonnement placo 72 mm) à recouvrement.largeur hors tout 1020 mm hauteur 2100 mm				
feuillure à brique sur les 3 faces cachées et feuillure pour porte de 15 x 40 mm sur les 2 cotés du bati..Les bois seront traités fongicide insecticide et hydrofuge. Des butées insonorisantes auto-adhésives seront collées en fond de feuillure.				
VANTAIL STRATIFIE				
Vantail constitué d'une âme pleine et d'un cadre en bois dur et de parements stratifiés larguer 0.90 m de passage Choix du parement stratifié par le maître de l'ouvrage .				
PAUMELLES A BOUTS ROUNDS140 MM				
Paumelles pour menuiserie affleurante en acier roulé zingué bichromaté à bouts ronds de 140 x 45 mm				
nombre : 3 par vantail				
SERRURE A MORTAISER : Vachette renforcé				
Serrure à mortaiser présentant les caractéristiques ci-après :				
-entraxe à 70 mm -axe à 40 mm -fouillot carré de 7 mm				
-coffre en acier électro-zingué renforcé				
- pène dormant à condamnation et demi-tour				
--gache plate en acier électro-zingué				
ENSEMBLE POUR PORTE BEZAULT				
Ensemble rive-bloc sur plaque pour porte Bezault type Alto zamak chromé , dont la béquille est solidaire de la plaque et tourne librement dans un coussinet en nylon , avec ressort de rappel ensemble ,indication de l'occupation et déverrouillage de la condamnation				
barre de tirage en laiton chromé à 0.70 m de hauteur , coté intérieur local et coté paumelles				
Localisation :				
sanitaires H				
sanitaires F				
sanitaires PMR				
sanitaires médecins				
.				

1713-PRO PRO - MAISON MEDICALE

PLOUDANIEL

BLOCS PORTES STRATIFIEES SANITAIRES 0.9

Libellé	Qté	Un.	Prix Un.	Montant
5.06 BLOCS PORTES STRATIFIEES 0.930 m 32 dB	ENS
<p>Bloc-porte composé de :</p> <p>BATI EN BOIS EXOTIQUE Bati 3 faces en bois exotique PEFC traditionnel de section 72x 90 mm (suivant nature du cloisonnement placo 72 mm) à recouvrement. largeur hors tout 1020 mm hauteur 2100 mm feuillure à brique sur les 3 faces cachées et feuillure pour porte de 15 x 40 mm sur les 2 cotés du bati. Les bois seront traités fongicide insecticide et hydrofuge. Des butées insonorisantes auto-adhésives seront collées en fond de feuillure.</p> <p>VANTAIL STRATIFIE Vantail constitué d'une âme pleine et d'un cadre en bois dur et de parements stratifiés largeur (0.93) m de passage , Choix du parement stratifié par le maître de l'ouvrage .</p> <p>PAUMELLES A BOUTS RONDS 140 MM Paumelles pour menuiserie affleurante en acier roulé zingué bichromaté à bouts ronds de 140 x 45 mm nombre : 4 par vantail</p> <p>SERRURE A MORTAISER : Vachette renforcé Serrure à mortaiser présentant les caractéristiques ci-après : -entraxe à 70 mm -axe à 40 mm -fouillot carré de 7 mm -coffre en acier électro-zingué renforcé - pène dormant et demi-tour - cylindre a profil européen avec bouton moleté coté intérieur -gache plate en acier électro-zingué - crémone à levier , toute hauteur en applique du semi-fixe + gâches métal</p> <p>ENSEMBLE POUR PORTE BEZAULT Ensemble rive-bloc sur plaque pour porte Bezault type Alto zamak chromé , dont la bequille est solidaire de la plaque et tourne librement dans un coussinet en nylon , avec ressort de rappel ensemble pour porte à clé L.</p> <p>Performance acoustique : Rw 32 (-1;-2) dB</p> <p>Localisation :</p> <p>bureau ADMR 1 bureau ADMR 2 bureau ADMR 3 reunion/dégagement ADMR reunion/dégagement bureaux libres salle d'attente (2 unités) salle de repos secrétariat médical dégagement ADMR/hall</p>				

1713-PRO PRO - MAISON MEDICALE

PLOUDANIEL

BLOCS PORTES STRATIFIEES 0.930 m 32 dB

Libellé	Qté	Un.	Prix Un.	Montant
hall/attente soins infirmiers hall/dégagement médecins attente soins infirmiers/ dégagement médical				
	ENS
5.07 BLOCS PORTES STRATIFIEES 0.930 m 39 dB Bloc-porte composé de : BATI EN BOIS EXOTIQUE Bati 3 faces en bois exotique PEFC traditionnel de section 72x 90 mm (suivant nature du cloisonnement placo 72 mm) à recouvrement. largeur hors tout 1020 mm hauteur 2100 mm feuillure à brique sur les 3 faces cachées et feuillure pour porte de 15 x 40 mm sur les 2 cotés du bati. Les bois seront traités fongicide insecticide et hydrofuge. Des butées insonorisantes auto-adhésives seront collées en fond de feuillure. VANTAIL STRATIFIE Vantail constitué d'une âme pleine et d'un cadre en bois dur et de parements stratifiés largeur (0.93) m de passage , Choix du parement stratifié par le maître de l'ouvrage . PAUMELLES A BOUTS ROUNDS 140 MM Paumelles pour menuiserie affleurante en acier roulé zingué bichromaté à bouts ronds de 140 x 45 mm nombre : 4 par vantail SERRURE A MORTAISER : Vachette renforcé Serrure à mortaiser présentant les caractéristiques ci-après : -entraxe à 70 mm -axe à 40 mm -fouillot carré de 7 mm -coffre en acier électro-zingué renforcé - pène dormant et demi-tour - cylindre a profil européen avec bouton moleté coté intérieur -gache plate en acier électro-zingué - crémone à levier , toute hauteur en applique du semi-fixe + gâches métal ENSEMBLE POUR PORTE BEZAULT Ensemble rive-bloc sur plaque pour porte Bezault type Alto zamak chromé , dont la bequille est solidaire de la plaque et tourne librement dans un coussinet en nylon , avec ressort de rappel ensemble pour porte à clé L. Performance acoustique : Rw 39 (-2;-6) dB Localisation : bureau libre 1 bureau libre 2 bureau libre 3 soins infirmiers cabinet médical 1				

1713-PRO PRO - MAISON MEDICALE

PLOUDANIEL

BLOCS PORTES STRATIFIEES 0.930 m 39 dB

Libellé	Qté	Un.	Prix Un.	Montant
cabinet médical 2 cabinet médical 3 cabinet médical 4				
	ENS
5.08 BLOCS PORTES CLARIT DOUBLE 0.930				
Bloc-porte composé de :				
BATI EN BOIS EXOTIQUE Bati 3 faces en bois exotique PEFC traditionnel de section 72x 90 mm (suivant nature du cloisonnement placo 72 mm) à recouvrement. largeur hors tout 1020 mm hauteur 2100 mm feuillure à brique sur les 3 faces cachées et feuillure pour porte de 15 x 40 mm sur les 2 cotés du bati. Les bois seront traités fongicide insecticide et hydrofuge. Des butées insonorisantes auto-adhésives seront collées en fond de feuillure.				
VANTAIL CLARIT Vantail constitué de 2 portes CLARIT en verre dépoli translucide SATINOVO largeur (0.93) m de passage ref. CLA 3 , compris accessoires paumelles, serrure, boîtier de gache et loqueteaux finition brillante, dans la gamme standard				
Nota : les vitrages devront être conformes au RICT article 1.1.3 Localisation :				
sas d'entrée				
	ENS
5.09 CHASSIS FIXE LATERAL VITRE 0.800 X 2.025				
Bati 3 faces en bois exotique PEFC traditionnel de section 72x 90 mm (suivant nature du cloisonnement placo 72 mm) à recouvrement. largeur hors tout 920 mm hauteur 2100 mm feuillure à brique sur les 3 faces cachées et feuillure pour vitrage de 15 x 30 mm sur les 4 cotés du bati avec pareclosures. Les bois seront traités fongicide insecticide et hydrofuge. Des butées insonorisantes auto- adhésives seront collées en fond de feuillure. Poteau d'angle 720 x 720 mm entre ce chassis et la porte du local				
Vitrage clair type STADIP 10 mm				
Localisation				
secrétariat médical				
	ENS
5.10 CHASSIS FIXE LATERAL VITRE 0.420 X 2.025				
Bati 3 faces en bois exotique PEFC traditionnel de section 72x 90 mm (suivant nature du cloisonnement placo 72 mm) à recouvrement. largeur hors tout 420 mm hauteur 2100 mm feuillure à brique sur les 3 faces cachées et feuillure pour vitrage de 15 x 30 mm sur les 4 cotés du bati avec pareclosures. Les bois seront traités fongicide insecticide et hydrofuge. Des butées insonorisantes auto-				

1713-PRO PRO - MAISON MEDICALE

PLOUDANIEL

CHASSIS FIXE LATERAL VITRE 0.420 X 2.025

Libellé	Qté	Un.	Prix Un.	Montant
adhésives seront collées en fond de feuillure.				
Vitrage clair type STADIP 10 mm				
Localisation bureau ADMR 1 bureau ADMR 2 bureau ADMR 3 dégagement ADMR/hall hall/attente soins infirmiers hall/dégagement médecins				
		ENS		
5.11 BLOCS PORTES STRATIFIEES COURANTE 90				
Bloc-porte composé de :				
BATI EN BOIS EXOTIQUE Bati 3 faces en bois exotique PEFC traditionnel de section 72x 140 mm à recouvrement des cloisons placo feuillure à brique sur les 3 faces cachées et feuillure pour porte de 15 x 40 mm sur les 2 cotés du bati.Joints isophoniques sur 3 faces en fond de feuillure..Les bois seront traités fongicide insecticide et hydrofuge. Des butées insonorisantes auto-adhésives seront collées en fond de feuillure.Les bois seront traités fongicide insecticide et hydrofuge."				
VANTAIL STRATIFIE Vantail constitué d'une âme pleine et d'un cadre en bois dur et de parements stratifiés largeur 0.93 m de passage , feuillure en battue des 2 vantaux Choix du parement stratifié par le maître de l'ouvrage .				
PAUMELLES A BOUTS RONDS140 MM Paumelles pour menuiserie affleurante en acier roulé zingué bichromaté à bouts ronds de 140 x 45 mm nombre : 4 par vantail				
SERRURE A MORTAISER : Vachette renforcé Serrure à mortaiser présentant les caractéristiques ci-après : -entraxe à 70 mm -axe à 40 mm -fouillot carré de 7 mm -coffre en acier électro-zingué renforcé - pêne dormant et demi-tour - cylindre a profil européen avec bouton moleté coté intérieur -gache plate en acier électro-zingué				
ENSEMBLE POUR PORTE BEZAULT Ensemble rive-bloc sur plaque pour porte Bezault type Alto zamak chromé , dont la bequille est solidaire de la plaque et tourne librement dans un coussinet en nylon , avec ressort de rappel ensemble pour porte à clé L.				
Localisation :				

1713-PRO PRO - MAISON MEDICALE

PLOUDANIEL

BLOCS PORTES STRATIFIEES COURANTE 90

Libellé	Qté	Un.	Prix Un.	Montant
intercommunication des circulations				
5.12 SIGNALÉTIQUE BUREAUX		ENS		
<p>Arrière en aluminium et en acier inoxydable, le cadre est en plastique ABS, recouvert d'un verre de sécurité trempé de 4 mm) Livré avec instructions et accessoires de montage. Tye BOX (ECOBURO), modèle personnalisable.</p> <p>dimensions 15.4 x 15.4 cm</p> <p>personnalisation de chaque local, suivant demande des utilisateurs comprenant un logo, le nom de l'entreprise et le nom du local ou de son occupant, impression sur support rigide et mise en place des affichettes</p> <p>les maquettes des divers produits devront être présentés pour approbation avant exécution.</p> <p>Localisation : chaque bureau, la salle de réunion, la salle d'attente</p>				
5.13 SIGNALÉTIQUE SANITAIRE		ENS		
<p>LITTERA est une gamme raffinée de lettres, chiffres et pictogrammes découpés à la finition soignée. Complètement accessible par le relief formé par la matière issue de sa découpe et son information en braille, elle offre un rendu esthétique luxueux tout en garantissant l'accès à l'information pour tous.</p> <p>LIT 100 intérieure lettre/chiffre/pictogramme de grand format ht. 100 x ép. 2inox brossé</p> <p>ARGOS-SERVICES</p> <p>27, rue de la 1ère Armée - 67000 STRASBOURG</p> <p>Tél : 03 90 22 11 59 - Fax : 03 88 35 22 30</p> <p>Email : contact@argos-services.com</p> <p>Prévision : sanitaires H sanitaires F sanitaires H/F dégagement médical pour mémoire le petit sanitaire à l'angle du local soins infirmiers : rien à prévoir</p>				
5.14 SIGNALÉTIQUE GRANDS PANNEAUX INTERIEURS		ENS		
<p>Sandwich en aluminium et en acier inoxydable, le cadre est en plastique ABS dimensions 300x 300 mm</p> <p>panneau support de l'information en aluminium façon inox brossé à la demande des utilisateurs comprenant un logo imprimé couleur, le nom de l'entreprise ou de l'entité, indications en braille.</p> <p>les maquettes des divers produits devront être présentés pour approbation avant exécution.</p>				

1713-PRO PRO - MAISON MEDICALE

PLOUDANIEL

SIGNALETIQUE GRANDS PANNEAUX INTERIE

Libellé	Qté	Un.	Prix Un.	Montant
<p>Localisation : dans le hall à l'entrée des zones : bureaux ADMR cabinet médical cabinet soins infirmiers</p>	ENS
<p>5.15 SIGNALETIQUE PANNEAUX INTERIEUR DIRECTIONNEL</p> <p>Sandwich en aluminium et en acier inoxydable, le cadre est en plastique ABS dimensions 300x 450 mm</p> <p>panneau support de l'information en aluminium façon inox brossé à la demande des utilisateurs comprenant une flèche de direction couleur, le nom de l'entreprise ou de l'entité, indications en braille. les maquettes des divers produits devront être présentés pour approbation avant exécution.</p> <p>Localisation : dans le hall en face de l'entrée flèche vers la droite : salle d'attente médecins flèche vers la gauche : bureaux ADMR flèche vers le haut : cabinet soins infirmiers flèche vers le haut : (bureau libre 1) flèche vers le haut : (bureau libre 2) flèche vers le haut : (bureau libre 3)</p>	ENS
<p>5.16 SIGNALETIQUE GRAND PANNEAU EXTERIEUR</p> <p>Sandwich en aluminium et en acier inoxydable, le cadre est en plastique ABS dimensions 450 x 300 mm</p> <p>panneau support de l'information en aluminium façon inox brossé à la demande de la commune comprenant un logo imprimé couleur, le nom de l'entité en français et en breton , indications en braille. (panneau bilingue) les maquettes des divers produits devront être présentés pour approbation avant exécution.</p> <p>Localisation : à droite de la porte extérieure</p>	ENS
<p>5.17 MEUBLES TIMBRE EVIER 240</p> <p>Exécution du gros mobilier suivant les caractéristiques générales ci-après: * classement au feu M3 minimum, utilisation de composants panneaux, plaquages ect. classés M1 * Les supports seront des panneaux de particule CTB-H * les faces extérieures seront plaquées en stratifié * les faces intérieures seront mélaminées * tous les chants seront habillés suivant leur situation et les préconisations particulières de chaque élément * le présent lot devra les découpes pour le plombier et l'électricien</p>	ENS

1713-PRO PRO - MAISON MEDICALE

PLOUDANIEL

MEUBLES TIMBRE EVIER 240

Libellé	Qté	Un.	Prix Un.	Montant
<p>* la qualité d'exécution et d'ajustage sera " ébénisterie " tout le mobilier étant " fini " (vernis ou revêtu).</p> <p>Les caissons des meubles seront en panneaux mélaminés et montés sur des pieds réglables en PVC</p> <p>Les éléments portes seront réalisés par des panneaux mélaminés type PANOPREY à surface mélaminée Blanc Lys et de 19 mm d'épaisseur, et chants épais 30mm</p> <p>le plateau sera du type startifié postformé 35 mm, compris découpe de vasque</p> <p>la crédence sera en stratifié comme le plateau , épaisseur 10 mm hauteur 300 mm,</p> <p>plinthe façon inox brossé avec joint à lèvre</p> <p>Les charnières seront du type avec amortissement intégré, angle d'ouverture 95°</p> <p>Les tiroirs seront dans le système de tiroirs à simple paroi en acier, simple, facile à utiliser et solide. Avec frein de fien de course</p> <p>les poignées seront de grande dimension en métal chromé.</p> <p>Composition du meuble 2400 x 900 :</p> <p>caisson évier 2 portes , 1 étagère intermédiaire</p> <p>caisson 1 tiroir 1 porte battante</p> <p>caisson 4 tiroirs</p> <p>Localisation :</p> <p>chaque bureau médical et le local soins infirmiers</p>				
<p>5.18 MEUBLES TIMBRE EVIER 120</p> <p>Exécution du gros mobilier suivant les caractéristiques générales ci-après:</p> <p>* classement au feu M3 minimum, utilisation de composants panneaux, plaquages ect. classés M1</p> <p>* Les supports seront des panneaux de particule CTB-H</p> <p>* les faces extérieures seront plaquées en stratifié</p> <p>* les faces intérieures seront mélaminées</p> <p>* tous les chants seront habillés suivant leur situation et les préconisations particulières de chaque élément</p> <p>* le présent lot devra les découpes pour le plombier et l'électricien</p> <p>* la qualité d'exécution et d'ajustage sera " ébénisterie " tout le mobilier étant " fini " (vernis ou revêtu).</p> <p>Les caissons des meubles seront en panneaux mélaminés et montés sur des pieds réglables en PVC</p> <p>Les éléments portes seront réalisés par des panneaux mélaminés type PANOPREY à surface mélaminée Blanc Lys et de 19 mm d'épaisseur, et chants épais 30mm</p> <p>le plateau sera du type startifié postformé 35 mm, compris découpe de vasque</p> <p>la crédence sera en stratifié comme le plateau , épaisseur 10 mm</p>		U		

1713-PRO PRO - MAISON MEDICALE

PLOUDANIEL

MEUBLES TIMBRE EVIER 120

Libellé	Qté	Un.	Prix Un.	Montant
<p>hauteur 300 mm, plinthe façon inox brossé avec joint à lèvres Les charnières seront du type avec amortissement intégré, angle d'ouverture 95° Les tiroirs seront dans le système de tiroirs à simple paroi en acier, simple, facile à utiliser et solide. Avec frein de fin de course</p> <p>les poignées seront de grande dimension en métal chromé.</p> <p>Composition du meuble 1200 x 900 :</p> <p>caisson évier 1 portes , caisson 1 tiroir 1 porte battante</p> <p>Localisation :</p> <p>chaque bureau libre</p>				
5.19 ORGANIGRAMME				
<p>Les cylindres des portes seront équipés suivant un organigramme unique au chantier à définir</p> <p>À valoir pour l'ensemble des portes ci-avant et pour les 3 portes extérieures aluminium</p> <p>L'ensemble</p>		U		
5.20 TRAITEMENT DES DECHETS				
<p>Chaque entreprise est chargée du traitement des déchets générés par ses travaux, en conformité avec la loi 92- 646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets. L'ensemble des gravats et déchets seront enlevés à l'avancement du chantier ainsi qu'à la demande du maître d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage ou du coordonnateur SPS.</p>		ENS		
		PM		
Montant HT				
Montant T.V.A. 20 %				
Montant TTC				