

Sommaire

1 Généralités.....	1
1.1 Objet du C.C.T.P.....	1
1.2 Prescriptions générales.....	1
1.3 Exécution des travaux.....	1
1.4 Réception des travaux.....	1
2 Prescriptions techniques particulières.....	1
2.1 Implantation et mise en œuvre.....	1
2.2 Spécifications techniques.....	2
2.3 Qualité des matériaux.....	2
2.4 Normes D.T.U. - Règlements divers.....	2
2.5 Localisation des ouvrages.....	2
2.6 Nettoyage.....	2
3 Description des ouvrages.....	2
4 Délais.....	3

1 Généralités

1.1 Objet du C.C.T.P.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications des matériaux, produits et conditions d'exécution des prestations pour des travaux de **recouvrement de sol en dalle amiantée** par un revêtement de sol souple dans la salle d'évolution de l'école maternelle Jules Ferry, le club house du tennis, du foyer de l'amitié et de l'entrée de l'ADMR.

1.2 Prescriptions générales

Le présent CCTP n'étant pas limitatif, il appartiendra aux entreprises de prévoir toutes les études et sujétions nécessaires au parfait achèvement des travaux.

Le candidat pourra prendre connaissance des lieux, notamment pour vérifier les cotes et les conditions d'exécution des prestations. Les visites auront obligatoirement lieu sur rendez-vous : contact M. Mariller, adjdst@loctudy.fr, 07 63 76 35 51

1.3 Exécution des travaux

L'ensemble sera exécuté dans les règles de l'art suivant les normes et règlements en vigueur, notamment ceux publiés dans le D.T.U.

Les entrepreneurs pourront présenter des variantes, sous réserve qu'elles présentent des caractéristiques et des garanties équivalentes dans tous les domaines, aux marques indiquées.

Les frais résultants de nettoyage, réparation d'ouvrages détériorés, malfaçons, changement de marque de matériaux, etc... en cours de travaux ne seront en aucun cas imputés en travaux supplémentaires.

Durant les travaux, les entreprises, chacune en ce qui la concerne, devront assurer la sécurité permanente du chantier conformément aux lois et textes en vigueur, aussi bien pour le public, les tiers que pour les ouvriers y travaillant. **Toutes les prestations relevant de la sécurité devront être implicitement incluses dans les prix des entreprises même si elles ne sont pas explicitement décrites.**

1.4 Réception des travaux

Il sera procédé à une réception d'achèvement des travaux en présence de l'entreprise et du maître d'ouvrage.

2 Prescriptions techniques particulières

2.1 Implantation et mise en œuvre

L'entrepreneur devra prendre connaissance des lieux, vérifier les cotes et provoquer toutes les

explications nécessaires sur les points qui lui paraîtraient insuffisamment détaillés, sur ce qui lui semblerait avoir été omis ou sur les contradictions qu'il pourrait relever.

Il ne pourra par la suite arguer d'une erreur, d'une omission pour ne pas exécuter suivant les règles de l'Art, les travaux qui lui incombent ou pour prétendre ultérieurement à un supplément de prix.

Il devra effectuer tous les travaux afférents à son corps d'état prévus ou imprévus de façon à arriver à l'entier et parfait achèvement des ouvrages.

L'entrepreneur devra supporter toutes les sujétions relatives à la mise en place et au fonctionnement de son matériel.

2.2 Spécifications techniques

Tous les matériaux et tout les matériels posés devront répondre aux spécifications et aux normes en vigueur.

2.3 Qualité des matériaux

Les matériaux employés seront de première qualité dans l'espèce indiquée. Le Maître de l'Ouvrage sera en droit de demander la communication des factures et documents.

Fiches produits à fournir avec l'offre.

2.4 Normes D.T.U. - Règlements divers

L'ensemble des travaux devra être conforme à toutes les normes de DTU et de label sans restriction.

Revêtement de sol : le DTU 53.2 sera pris en compte.

Les supports sont un revêtement en dalle amiantée à recouvrir

Pose sans collage d'un revêtement PVC en lés avec joint soudé ou en dalles et lames (gamme d'échantillons à fournir)

Classement UPEC : U4P3 E2C2

Revêtement à faible teneur en COV : A+

2.5 Localisation des ouvrages

- Salle d'évolution école maternelle rue Jules Ferry
- Foyer de l'amitié rue de Poulpeye
- Club house du tennis rue de Glévian
- Entrée de l'ADMR rue Sébastien Guiziou

2.6 Nettoyage

L'entreprise assurera l'entretien du chantier qu'elle occupe et devra, au fur et à mesure des travaux et au moment où elle quitte le chantier, procéder à l'enlèvement de son matériel, de ses gravas et d'une manière générale, de tout ce qui, résultant du fait des travaux entrepris par elle, risquerait de gêner, salir, encombrer ou nuire à la propreté du chantier ou aux travaux de corps d'état venant à la suite.

3 Description des ouvrages

Dimensions indicatives :

Salle d'évolution école maternelle

- surface : 92m²
- raccordement sur plinthes : 22m
- raccordement sur seuils : 12,20

Foyer de l'amitié

- surface : 160m²
- raccordement sur plinthes : 73m
- raccordement sur seuils : 5m
- réservation pour tapis de sol à combler : 80cmx40cm

Club house tennis

- surface : 78m²
- raccordement sur plinthes : 50m
- raccordement sur seuils : 5,40m

- raccordement sur marches : 5x1,20m + 0,30m
- traitement des contremarche dont une couleur différente pour la 1er et de la derbnière contremarche : 25x1,20m + 0,30m
- réservation pour tapis de sol à combler : 70cmx150cm + 70cmx90cm

Entrée ADMR

- surface : 5m²
- raccordement sur plinthes : 11m
- raccordement sur seuils : 2,50m

4 Délais

La prestation doit être réalisée **dans les 6 mois suivant la commande.**

Le travaux dans salle d'évolution de l'école Maternelle Jules Ferry devront être réalisés **pendant les vacances scolaires.**